



MÁRMOL VERDE TIKAL

PRODUCTO

PRODUCT

Mármol Verde Tikal

TIPO DE PIEDRA

STONE TYPE

Metamórfica / Mármol-Marble

CARACTERISTICAS

CHARACTERISTICS



SLIGHT
COLOR
VARIATION



MATT



RMP
1



RMP
2

- Densidad: 167.12 lb/ft³
- Coeficiente de absorción: 0,173%
- Resistencia a la compresión: 35.566 PSI (ASTM C 170)
- Resistencia a la flexión: 3.722 (ASTM C-503-96; 1000, psi min.)
- Alteración por choque térmico: no altera

ACABADOS

SUPERFICIE

SURFACE FINISHES

- Natural / Saw Cut
- Pulido Mate / Honed
- Pulido Brillante / Polish
- Cepillado / Brushed
- Grafilado / Degradped

CANTOS

EDGES

- Recto/Cut
- Tomboleado/ Tumble
- Casqueado /Chiselledge

FORMATOS

FORMATS

4"x4", 12"x12", 12xJP, 12"x24",
16"x16", 18"x18", 24"x24", Slabs.

Espesores de 1 a 2 cm

FORMATOS Y PIEZAS ESPECIALES SOBRE PEDIDO.
CUSTOM SIZES AVAILABLE UPON REQUEST.

USOS

USES



INDOOR
FLOORING



INDOOR
WALL
COVERING



OUTDOOR
FLOORING



OUTDOOR
WALL
COVERING



SHOWER
WALL
COVERING




SHOWER
FLOORING

EMBALAJE

PACKING

Pallets de madera inmunizada de cultivo industrial.
Immunized Crates From Industrial Production



ORIGEN
AMERICA

Maragro




Grafilado
Degraphed




Mármol Verde Tikal



Pulido Brillante
Polished



Natural Húmedo
Saw Cut Wet





Maragro★



(506) 8893 8888



info@maragro.com

maragro.com